

This is Why

- ▶ 70" (176.5CM) DISPLAY FÜR PROFESSIONELLE DIGITAL-SIGNAGE-ANWENDUNGEN UND TAGUNGSRÄUME
- ▶ 1920 X 1080 PIXEL MIT 350 CD/M2
- ▶ INTEGRIERTE LAUTSPRECHER 10W + 10W UND USB MEDIA PLAYER
- ▶ KONTRAST 5000:1
- ▶ LED EDGE LIT
- ▶ SLIM BEZEL DESIGN
- ▶ LANDSCAPE INSTALLATION SUPPORT



Die professionellen Grossdisplays der neuen Sharp-Serie sind extrem robust und benutzerfreundlich. Sie sind ideal für verschiedene Anwendungen: in Einzelhandelsgeschäften, Empfangsbereichen, Lobbys und Tagungsräumen.

Das neue 70" (176,5 cm) PN-Q701-Display ist für längere Anwendungen von bis zu 16 Stunden Betriebszeit pro Tag ausgelegt. Eine Helligkeit von 350 cd/m2 sorgt für eine klare und effiziente Anzeige sämtlicher Inhalte. Ein integrierter USB-Mediaplayer garantiert die problemlose Anzeige sowie eine schnelle und einfache Wiedergabe von Bildern und Videos mit Ton von einem USB-Stick.

Als einfache, unkomplizierte Lösung mit hervorragender Bild- und Tonqualität ist das PN-Q701-Display der neue attraktive Massstab für einfache und zuverlässige Digital Signage Anwendungen und Tagungsraum-Displays.

Dank dem praktischen, serienmässig mit dem PN-Q701 mitgelieferten Standfuss lässt sich das Display sofort freistehend aufstellen und auf jeder ebenen Fläche bequem nutzen. Wichtige Displayfunktionen lassen sich per Infrarot-Fernbedienung oder per Befehl über LAN- oder RS232-Verbindungen ganz einfach fernsteuern. Dieser Bedienkomfort ist ein wichtiger Faktor bei der Reduzierung der Betriebskosten, vor allem bei Bildschirmen, die an unzugänglichen Stellen angebracht sind.

ANZEIGEMODULDATEN

- ▶ Bildschirmtechnologie: **UV2A LCD**
- ▶ Native Auflösung (Pixel): **1920 x 1080**
- ▶ Diagonale (Zoll / cm): **70/176.5**
- ▶ Seitenverhältnis: **16:9**
- ▶ Hintergrundbeleuchtungstechnologie: **W-LED/edge lit**
- ▶ Helligkeit (cd/m2): **350**
- ▶ Kontrastverhältnis: **5000:1**
- ▶ Anzeigefarben: **1.07B**
- ▶ Beobachtungswinkel (H/V)0 CR> 10: **176/176**

STROMVERSORGUNG UND BETRIEBSUMGEBUNG

- ▶ Betriebsspannung (ACV) / Frequenz (Hz): **100 - 240/50 - 60**
- ▶ Leistungsaufnahme (W) (Betrieb MAX.): **180**
- ▶ Betriebstemperatur (oC): **0 to 40**
- ▶ Feuchtigkeit (%): **20 to 80**
- ▶ Wärmeabgabe (BTU/h) MAX.: **601**

MAßE UND GEWICHTE

- ▶ Bezel-Größe (L/R) mm: **11.2/11.2**
- ▶ Bezel-Größe (U/L) mm: **10.9/15.7**
- ▶ Produktabmessungen (B/H/T) mm: **1,563/941/87**
- ▶ Produktgewicht ohne Stativ (kg): **33.5**

KONNEKTIVITÄT (AUDIO/VIDEO) EINGANG

- ▶ HDMI: **3**
- ▶ VGA: **1**
- ▶ Composite: **1**
- ▶ Audio 3,5-mm-Buchse: **1**

KONNEKTIVITÄT (STEUERUNG/SERIELLE DATEN)

- ▶ RS232C Eingang: **1**
- ▶ LAN-Anschluss: **1**
- ▶ USB: **1**

ECKWERTE

- ▶ Integrierte Lautsprecher (W): **10 + 10**
- ▶ Computereingang – Plug and Play: **✓**
- ▶ Power-Management: **✓**
- ▶ Gehäusefarbe: **Black**
- ▶ Lüfterlos: **✓**
- ▶ Monitorsteuerungs-Softwareunterstützung: **✓**

SICHERHEIT UND UMGEBUNG (EUROPA)

- ▶ CE, CB-Bericht: **✓**
- ▶ Quecksilbergehalt (Mg): **0**

INSTALLATION

- ▶ Querformat: **✓**
- ▶ Montage (VESA/Anzahl Punkte/Abstand mm): **4/400mm x 400mm**

KONNEKTIVITÄT (AUDIO/VIDEO) AUSGANG

- ▶ Audio-RCA R-L: **1**

www.sharp.de

SHARP

SHARP BUSINESS SYSTEMS DEUTSCHLAND GMBH
NAGELSWEG 33-35
20097 HAMBURG
TELEFON +49 (0)40/ 2376-0
FAX +49 (0)40/ 2376-2660
INTERNET: WWW.SHARP.DE