



# SpeechLine Digital Wireless SL Tablestand 153-S DW

## MERKMALE

- Einfaches, drahtloses Laden
- eindeutige Anzeige der Akkulaufzeit durch dedizierte Ladestatus-LEDs
- Kompatibel mit dem Sennheiser MEG 14-40-L-II Schwanenhalsmikrofon für Rede- und Vortragsanwendungen
- Fernsteuerbar mit Sennheiser Control Cockpit

Der drahtlose SL Tablestand 153-S DW ist gemacht für Ihr Wort. Für eine solide Verbindung mit dem MEG 14-40-L-II B Schwanenhalsmikrofon ist er mit einer XLR-5-Buchse ausgestattet.

Da er vollkommen drahtlos funktioniert, ist der SL Tablestand 153-S DW die perfekte Lösung für Ad-hoc-Pressekonzferenzen oder Podiumsdiskussionen in jeder Umgebung.

Der SL Tablestand 153-S DW kann entweder kabellos oder via USB geladen werden. Die drahtlose Ladebasis CHG 2W für zwei mobile Geräte ist separat erhältlich. Der SL Tablestand 153-S DW verfügt über eine eindeutige Anzeige der Akkulaufzeit durch dedizierte Ladestatus-LEDs.

Der SL Tablestand 153-S DW kann mit der Steuerungssoftware Sennheiser Control Cockpit überwacht und ferngesteuert werden.

## LIEFERUMFANG

- SL Tablestand 153-S DW
- Kurzanleitung
- Sicherheitshinweise

## TECHNISCHE DATEN

Audioübertragungsbereich	75 bis 20.000 Hz
Max. Eingangspegel	1,7 V RMS
Eingangswiderstand	30 kΩ
Spannungsversorgung	BA 40 Akkupack (Li Ion 3,6 V)
Betriebszeit	Akkupack: 10 h (typisch)
Relative Luftfeuchtigkeit	max. 95 %
Abmessungen	166,7 x 120,2 x 47,9 mm
Gewicht	ca. 660 g (ohne Akkupack)
Betriebstemperatur	10 °C to 45 °C



## AUSSCHREIBUNGSTEXT

Der Drahtlos-Tischfuß ist für die Verwendung mit dem MEG 14-40-L-II Schwanenhalsmikrofonen von Sennheiser ausgelegt und für Podiumsdiskussionen, Reden und Vorträge optimiert. Der Tischfuß wird von einem wiederaufladbaren Lithium-Ionen-Akkupack von Sennheiser mit einer typischen Betriebszeit von 10 Stunden versorgt und unterstützt drahtloses Laden sowie Laden über USB. Der Tischfuß kann außerdem mithilfe der Sennheiser Control Cockpit-Software ferngesteuert und überwacht werden.

Der Tischfuß verfügt über eine 5-polige XLR-Buchse für den Anschluss von XLR-5-Schwanenhalsmikrofonen mit einer logischen Steuerung und einem Signalleuchtring. Die HF-Ausgangsleistung ist adaptiv und beträgt bis zu 500 mW (länderspezifisch). Der Audioübertragungsbereich liegt zwischen 75 und 20.000 Hz. Der maximale Eingangspegel beträgt 1,7 Vrms und die Eingangsimpedanz 30 kΩ. Der Tischfuß verfügt über eine automatische Anpassung der Empfindlichkeit.

Die Abmessungen betragen 166,7 x 120,2 x 47,9 mm. Das Gewicht (ohne Akkupack) beträgt ca. 660 Gramm. Der Betriebstemperaturbereich reicht von 10 °C bis 45 °C.

Der Tischfuß ist der Sennheiser SL Tablestand 153-S DW.



# SpeechLine Digital Wireless SL Tablestand 153-S DW

## PRODUKTVARIANTEN

SL Tablestand 153-S DW-3 B

Art.-Nr. 506612

schwarz

### **-3 EU Variante**

1.880 bis 1.900 MHz

**Europa & UK, Indien, Indonesien, Hong Kong, Singapur, Malaysia, Australien**

SL Tablestand 153-S DW-4 B

Art.-Nr. 506628

schwarz

### **-4 US Variante**

1.920 bis 1.930 MHz

**USA, Kanada, Lateinamerika**

SL Tablestand 153-S DW-5 B

Art.-Nr. 506651

schwarz

### **-5 US Variante**

1.893 bis 1.906 MHz

**Japan**

SL Tablestand 153-S DW-6 B

Art.-Nr. 506641

schwarz

### **-6 US Variante**

1.880 bis 1.895 MHz

**Taiwan**

SL Tablestand 153-S DW-7 B

Art.-Nr. 506967

schwarz

### **-7 BR Variante**

1.910 bis 1.920 MHz

**Brasilien**

## ZUBEHÖR

**MEG 14-40-L-II B**

Art.-Nr. 506398

**CHG 2W**

Art.-Nr. 506805

**BA 40**

Art.-Nr. 506656



# SpeechLine Digital Wireless SL Tablestand 153-S DW

## ABMESSUNGEN

