



SpeechLine Digital Wireless CHG 2N - Netzwerkfähiges Ladegerät mit zwei Ladeschächten

MERKMALE

- Nahtlose Netzwerkintegration
- 2 individuelle Ladeschächte
- Ladestatusanzeige für jeden einzelnen Ladeschacht
- Vollständige Fernbedienung

Der CHG 2N ist ein netzwerkfähiges Ladegerät mit zwei individuellen Ladeschächten. Diese können sowohl für den SL Bodypack DW als auch für den SL Handheld DW genutzt werden. Die vier LEDs an jedem Ladeschacht zeigen den aktuellen Ladestatus an. Die flexible Netzwerk-Schnittstelle erlaubt IPv4- und IPv6- Kompatibilität für eine nahtlose Integration. Alle Einstellungen und Statusinformationen können mit der Steuerungssoftware Sennheiser Control Cockpit überwacht und ferngesteuert werden.

LIEFERUMFANG

- CHG 2N
- Netzteil (EU-, UK-, US- oder AU-Version)
- Quick Guide
- Sicherheitshinweise

PRODUKTVARIANTEN

CHG 2N EU	Art.-Nr. 508985
CHG 2N UK	Art.-Nr. 508986
CHG 2N US	Art.-Nr. 508987
CHG 2N AU	Art.-Nr. 508988

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Das Ladegerät ist netzwerkfähig und kann gleichzeitig bis zu zwei Taschen- und/oder Bodypack-Sender der Sennheiser-Serie SL DW laden. Vier farbige LEDs an jeder Ladebucht zeigen den Ladezustand an.

Das Ladegerät verfügt über eine RJ-45-Netzwerkbuchse und unterstützt IPv4- und IPv6-Netzwerkadressierung. Zudem unterstützt das Ladegerät das Media Control Protocol, um eine Fernbedienung und Statusüberwachung über die Sennheiser Control Cockpit-Software oder ein Mediensteuerungssystem zu ermöglichen.

Das Ladegerät arbeitet mit einer Eingangsspannung von 12 V DC von einem externen Netzteil, der Eingangsstrom beträgt maximal 1,1 A. Die Ladespannung beträgt 5 V DC, der Ladestrom maximal 1 A pro Ladebucht. Die Stromaufnahme beträgt 1,2 A.

Die Ladezeit für eine vollständige Aufladung beträgt ca. 2 Stunden. Der Betriebstemperaturbereich reicht von 0 °C bis 45 °C. Die Abmessungen betragen 140 x 100 x 102 mm. Das Gewicht (unausgestattet und ohne Netzteil) beträgt ca. 609 g.

Das Ladegerät ist der Sennheiser CHG 2N.



TECHNISCHE DATEN

Netzwerkprotokoll	Media Control Protocol IPv4 (DHCP, manuell) / IPv6
Spannungsversorgung	12 V DC
Stromaufnahme	1,2 A
Netzwerkbuchse	RJ 45
Abmessungen	140 x 100 x 102 mm
Gewicht	609 g
Ladeschächte	2
Ladespannung pro Schacht	5 V
Ladestrom pro Schacht	1 A
Ladestatusanzeige	4 LEDs pro Bucht (rot, gelb, grün, grün)
Ladezeit für vollständige Aufladung	SL Handheld DW: 2 h SL Bodypack DW: 2 h
Betriebstemperatur	0 °C bis 45 °C



SpeechLine Digital Wireless CHG 2N - Netzwerkfähiges Ladegerät mit zwei Ladeschächten

ABMESSUNGEN

